

OSTRATICKÝ






speciální zemědělská technika

TMO – svahový mulčovač, lehký stroj



Svahový mulčovač modelové řady TMO byl navržen pro spojení s traktory menšího výkonu. Tento model může být používán pro drcení trávy, plevelů, zbytků po řezu větví, slámy nebo sena všude tam, kde je nutno pracovat se strojem mimo osu traktoru, například v okolí

cest, příkopů nebo hrází řek, jezer a rybníků. Robustní ocelová konstrukce, elektronicky vyvážený rotor usazený v krytém ložisku se schopností samovystředění, pohon klínovými řemeny, převodovka s volnoběžkou. Kyvná hlava je uzpůsobena pro nastavení sklonu rotoru od +90° do -55°. Možnost vybavení Y-noži, L-noži nebo kladivy pro drcení podle požadavku na pracovní nasazení.

Model	 cm	 HP			 Kg.
TMO 1300	130	30-40	36	18	240
TMO 1500	150	40-50	44	22	280
TMO 1700	170	50-60	48	24	320

Uvedená technická data jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a vybavení strojů bez předchozího upozornění.



Svahové mulčovače TMO jsou vybaveny unikátním jistícím systémem AntiShock, který zajistí ochranu stroje proti nadměrnému opotřebení nebo poškození a to i ve velmi nerovném terénu. Systém AntiShock zlepšuje provozní vlastnosti strojů a jeho použití umožňuje dosahování daleko vyšších výkonů.

Standardní vybavení:

Y- nože nebo kladiva, opěrné lyžiny, výškově nastavitelné, opěrný válec, výškově nastavitelný, vnitřní protiosťří, napínač řemenů, otevíratelný zadní kryt, hydraulicky bočně přestavitelný, hydraulické nastavování sklonu, převodovka s volnoběžkou, 540 min⁻¹

Výbava na přání:

náhonová hřídel standardní, náhonová hřídel s homokinetickými klouby

OSTRATICKÝ, spol. s r.o., 691 54 Týnec u Břeclavi 142a
Tel./fax: +420 519 342491(2), e-mail: info@ostraticky.cz, www.ostraticky.cz